Pflegeanleitung für geölte Parkettböden

Gundermann & Sidji GbR
Ihre Parkettleger

Jörg Gundermann
0172-6073659

Christian Sidji
0151-54360894

Tackheide 19
47804 Krefeld

info@gundermann-sidji-parkett.de
www.gundermann-sidji-parkett.de

Durch die Oberflächenbehandlung mit Oxidativem Öl hat das Holz bereits einen Schutz erhalten und ist weitestgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz.
Jede Art der Oberflächenbehandlung unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich.
Durch die nicht filmbildende und offenporige Oberflächenbehandlung ist das Holz in seiner Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt. Beachten Sie aber auch: Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der von der jeweiligen Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Es finden werkstoff- und raumklimatisch bedingte Wechselwirkungen statt. Bei hoher Umgebungsfeuchte nimmt der Holzfußboden Feuchtigkeit auf und vergrößert sein Volumen.
Umgekehrt, bei relativ trockener Umgebung, wie während der Heizperiode im Winter, gibt das Holz Feuchtigkeit ab und verkleinert sein Volumen. Es bilden sich Fugen.

Bewerten Sie das nicht negativ, sondern als Beweis für die Natürlichkeit des Holzfußbodens. Sorgen Sie während der Heizperiode für zusätzliche Luftbefeuchtung. Dies nützt nicht nur Ihrem Parkettboden, sondern auch dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Bewohner.

Unterhaltsreinigung:
Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernt, denn diese Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feinen Schmutz oder Staub durch nebelfeuchtes Wischen entfernen. Dem Wischwasser dabei eine geeignete Holzbodenseife zugeben.

Vollpflege:
Die Vollpflege wird mit Pflegeöl durchgeführt. Eine Vollpflege wird immer dann durchgeführt, wenn der Boden Abnutzungserscheinungen in der Oberflächenbehandlung aufweist.
Hierzu müssen sämtliche Seifenreste mit einem speziellen Cleaner maschinell entfernt werden, anschließend muß dieser neutralisiert werden.
Dann kann der Oberflächenaufbau mit Pflegeöl beginnen.
Wir raten Ihnen die Vollpflege von einem Fachmann durchführen zu lassen.